

# TECASHIELD®

## PROVEN ARAMID PROTECTION

**TECASHIELD®**  
**BV 190 – 255 g/m<sup>2</sup>**

### LÉGER, IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE

Les fibres P140 utilisées dans ce tissu léger protègent contre les risques industriels d'inflammabilité, les sources de chaleur et les explosions

### BOUCLIER ANTI-PRODUITS CHIMIQUES

Le tissu offre une protection relative contre les projections de produits chimiques, grâce à notre finition unique Hydro-Tec (conforme à la norme EN 13034:2005).

### RÉSISTANT ET DURABLE

La technologie éprouvée Nomex® Comfort garantit des performances supérieures contre les risques mécaniques, ce qui rend le vêtement extrêmement durable.

# TECASHIELD®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECASHIELD®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BV 190	
Largeur	163 cm (+2/-1 cm)	ISO 3801: 1978
Poids	255 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3932: 1980
Composition	Nomex® Comfort: Nomex/para-aramid/p140 93/5/2%	
Construction	3/1 twill	
Finitions disponibles	Standard: Hydro-Tec Optional: Comfort	
<b>Performances physiques</b>		
Résistance à la traction	1250 N x 1250 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
<b>Étiquetage pour l'entretien</b>		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multi-risk	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75°C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015
	Soudure	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Öko-Tex Standard 100, classe 2	Centexbel, no. 1308029
	Exigences générales***	EN ISO 13688: 2013

\* Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands)

\*\* Hydro-Tec finish only

\*\*\* Tested on specific colours

## COLORIS

Aquamarine  
89023

Ten Cate Protect B.V. is certified according:



Member of the E.T.S.A.

Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré

