

TECASAFE®
Ecogreen®



PROVEN COMFORT IN ANY SITUATION



TECASAFE® ECOGREEN®
XL 9200 – 200 g/m²

GARANTIERTER KOMFORT IN JEDER SITUATION

Seidenweiche Naturfasern sorgen für hochwertiges Feuchtigkeitsmanagement, das Komfort und fortschrittliche Atmungsaktivität kombiniert, damit die Träger und Trägerinnen jederzeit kühl und trocken bleiben.

DAUERHAFT ATTRAKTIVES AUSSEHEN AUCH NACH WIEDERHOLTER WÄSCHE

Verschleißfestigkeit erhöht die Lebensdauer Ihrer Arbeitsschutzkleidung und bietet eine hohe Farbechtheit von 4-5 auch nach 50 industriellen Waschgängen (ISO 15797).

DAS ERSTE UMWELTFREUNDLICHE GEWEBE MIT INHÄRENTER FLAMMRESISTENZ AUS FAST 50 % NACHHALTIGEN MATERIALIEN

Reduziert Ihren Fußabdruck ohne Abstriche bei der besten Multinormleistung für inhärente Flammresistenz. Umweltfreundliche TENCEL™ Lyocell-Fasern aus nachhaltigen Quellen



TECHNISCHE DATEN	TECASAFE® ECOGREEN®	TESTVERFAHREN
Qualität	XL 9200	
Breite	150 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	200 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	Modacrylic/TENCEL™ Lyocell/ para-aramid/Static-Control™	ISO 3572: 1976
Konstruktion	2/1 twill	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Standard: Comfort. Optional: Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	750 N x 500 N (± 10%)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C Farbe: Weiß: 	
PSA-Anforderungen*		

* Copyright symbols: NEN, Delft (Niederlande)

ZERTIFIZIERUNG		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, E1, F1: 2015 (A1 + A2= 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Kurzzeitig hitze-/feuerbeständig	NFPA 2112: 2018
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015 EN IEC 61482-1-1: 2019 HRC/Kategorie 1 (4 ≤ ATPV < 8 cal/cm ²)
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Kontrastfarbe: Delftblue 89249 and Twilight 89250	EN ISO 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse 2	Centexbel, no. 0903009

** Nur Hydro-Tec-Ausrüstung

*** An spezifischen Farben getestet.

FARBEN

Intense blue 89350	Delft blue 89249
-----------------------	---------------------

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.