

TECAWORK®



**ANY WORK,
ANYWHERE**

TECAWORK®
KG 408 – 245 g/m²

BEQUEM

Für Arbeitskleidung, die Komfort und höchste Performance kombiniert.

WIDERSTANDSFÄHIG UND LANGLEBIG




Robustheit und hohe Abriebbeständigkeit sorgen für lange Lebensdauer auch unter extremen Arbeitsbedingungen.

INDUSTRIELLE WÄSCHE

Behält ihr Aussehen auch nach industrieller Wäsche bei hohen Temperaturen.

TECHNISCHE DATEN	TECAWORK® - POLY-COTTON	TEST METHOD
Qualität	KG 408	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	245 g/m ²	ISO 3801: 1978
Zusammensetzung	Polyester/cotton 65/35%	ISO 1833: 1977
Konstruktion	2/1 Twill	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausstattungen	Easy-Care	

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	1500 N x 1000 N (±10%)*	ISO 13934-1: 1999
Weiterreißfestigkeit	35 N x 30 N (±10%)*	NEN-EN-ISO 13937-2: 2000
Scheuerbeständigkeit	45.000*	ISO 12947-2: 1999 (at 12 kPa)
Pilling	4*	ISO 12945-2:2000 (5000 rubs) After 5x cleaning cycles at 75 °C ISO 15797: 2018
Maßänderung	<3%*	ISO 5077: 2007 After 5x cleaning cycles at 75 °C ISO 15797: 2018

Pflegetiketten		
Haushaltswäsche		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Industriewäsche	75 °C - ISO 15797 Weiß:  Farbe: 	Für weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website www.tencatefabrics.com Qualifizierungsetikett - ISO 30023

* All values subject to final certification and specification

Ten Cate Protect B.V.
is certified according:



Member of the E.T.S.A.

Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.